

ELEPHANT MAXI**Dimensions**

A	845
B	740
H	1520
H1	1030
Weight	182 Kg.

Technical Specifications

Body Work	Stainless steel
Chamber	Cast aluminium
Lid	Cast aluminium with tempered siph glass
Number of Chamber	1
Operation Voltage	380V AC 50 Hz. (220V optional)
Power Consumption	3500 VA
Pump Capacity	100 m ³ /h oil lubricated
Rated Power for Pump	2200W
Seal Length	2x 540mm
Distance Between Sealing B	670mm
Dimensions of Work Area	530x670x210h
Cycle Time	10 - 60 sec

Standard Specifications

Command Board	Electromechanical
Work Height	Adjustable with leveling plates
Vacuum Creation	Automatic. Electronic timer controlled
Seal	2x6mm sealing wire (double protection)
Sealing Beams	2 Sealing beams on sides
Safety	Thermal overload protection Stop button for full cycle interrupt

Optional Specifications

Operation Voltage	220V AC
Inert Gas Flush	
Cut Off Sealing Wire	
Additional Front Sealing Beam	

Ölçüler

A	845
B	740
H	1520
H1	1030
Ağırlık	182 Kg.

Teknik Özellikler

Dış Gövde	Paslanmaz çelik
Hazne	Aluminyum döküm
Kapak	Aluminyum döküm - temper cam pencere
Hazne Sayısı	1
Çalışma Gerilimi	380V AC 50 Hz. (220V opsiyonel)
Güç Tüketimi	3500 VA
Pompa Kapasitesi	100 m ³ /h yağ sirkulasyonlu
Pompa Motor Gücü	2200W
Dikiş Çenesi Boyu	2x 540mm
Dikiş Çeneleri Arası Mesafe	670mm
Çalışma Alanı Ölçüsü	530x670x210h
İşlem Süresi	10 - 60 saniye

Standart Özellikler

Kontrol Paneli	Elektromekanik
Çalışma Yüksekliği	Hazne iç plakaları ile ayarlanabilir
Vakum	Otomatik. Zaman kontrollü
Dikiş	6mm çift dikiş teli
Dikiş Çeneleri	Kullanım alanını artırmak için kenarlara yerleştirilmiş 2 dikiş çenesi
Güvenlik	Termal aşırı akım koruması Acil stop butonu

Opsiyonel Özellikler

Çalışma Gerilimi	220V AC
Gaz Ünitesi	
Torba Fazlalığı Kesme	
İlave Ön Dikiş Çenesi	