

ELEPHANT MEGA 2X**Dimensions**

A	1970
B	1150
H	1810
H1	1040
Weight	416 Kg

Technical Specifications

Body Work	Stainless steel
Chamber	Cast aluminium
Lid	Cast aluminium with tempered siph glass
Number of Chamber	2
Operation Voltage	380V AC 50 Hz.
Power Consumption	7000 VA
Pump Capacity	250 m ³ /h oil lubricated
Rated Power for Pump	5500W
Seal Length	4x 800mm
Distance Between Sealing B	760mm
Dimensions of Work Area	820x760x240h
Cycle Time	20 - 40 sec

Standard Specifications

Command Board	Electromechanical
Work Height	Adjustable with leveling plates
Vacuum Creation	Automatic. Electronic timer controlled
Seal	2x6mm sealing wire (double protection)
Sealing Beams	2 Sealing beams on sides
Safety	Thermal overload protection Stop button for full cycle interrupt

Optional Specifications

Inert Gas Flush
Cut Off Sealing Wire
Additional Front Sealing Beam

Ölçüler

A	1970
B	1150
H	1810
H1	1040
Ağırlık	416 Kg

Teknik Özellikler

Dış Gövde	Paslanmaz çelik
Hazne	Aluminyum döküm
Kapak	Aluminyum döküm - temper cam pencere
Hazne Sayısı	2
Çalışma Gerilimi	380V AC 50 Hz.
Güç Tüketimi	7000 VA
Pompa Kapasitesi	250 m ³ /h yağ sirkulasyonlu
Pompa Motor Gücü	5500W
Dikiş Çenesi Boyu	4x 800mm
Dikiş Çeneleri Arası Mesafe	760mm
Çalışma Alanı Ölçüsü	820x760x240h
İşlem Süresi	20 - 40 saniye

Standart Özellikler

Kontrol Paneli	Elektromekanik
Çalışma Yüksekliği	Hazne iç plakaları ile ayarlanabilir
Vakum	Otomatik. Zaman kontrollü
Dikiş	6mm çift dikiş teli
Dikiş Çeneleri	Kullanım alanını artırmak için kenarlara yerleştirilmiş 2 dikiş çenesi
Güvenlik	Termal aşırı akım koruması Acil stop butonu

Opsiyonel Özellikler

Gaz Ünitesi
Torba Fazlalığı Kesme
İlave Ön Dikiş Çenesi