

**ELEPHANT MIDI TABLE MODEL****Dimensions**

|        |        |
|--------|--------|
| A      | 490    |
| B      | 590    |
| H      | 900    |
| H1     | 480    |
| Weight | 84 Kg. |

**Technical Specifications**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Body Work               | Stainless steel                         |
| Chamber                 | Cast aluminium                          |
| Lid                     | Cast aluminium with tempered siph glass |
| Number of Chamber       | 1                                       |
| Operation Voltage       | 220V AC 50 Hz. (380V optional)          |
| Power Consumption       | 1200 VA                                 |
| Pump Capacity           | 21 m <sup>3</sup> /h oil lubricated     |
| Rated Power for Pump    | 750W                                    |
| Seal Length             | 430mm                                   |
| Dimensions of Work Area | 440x390x160h                            |
| Cycle Time              | 20 - 40 sec                             |

**Standard Specifications**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Command Board   | Electromechanical   |
| Work Height     | Adjustable with leveling plates                                     |
| Vacuum Creation | Automatic. Electronic timer controlled                              |
| Seal            | 2x6mm sealing wire (double protection)                              |
| Safety          | Thermal overload protection<br>Stop button for full cycle interrupt |

**Optional Specifications**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Operation Voltage    | 380V AC |
| Inert Gas Flush      |         |
| Cut Off Sealing Wire |         |

**ELEPHANT MIDI SETUSTU****Ölçüler**

|         |        |
|---------|--------|
| A       | 490    |
| B       | 590    |
| H       | 900    |
| H1      | 480    |
| Ağırlık | 84 Kg. |

**Teknik Özellikler**

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Dış Gövde            | Paslanmaz çelik                      |
| Hazne                | Alüminyum döküm                      |
| Kapak                | Alüminyum döküm - temper cam pencere |
| Hazne Sayısı         | 1                                    |
| Çalışma Gerilimi     | 220V AC 50 Hz. (380V opsiyonel)      |
| Güç Tüketimi         | 1200 VA                              |
| Pompa Kapasitesi     | 21 m <sup>3</sup> /h yağ sirküsyonlu |
| Pompa Motor Gücü     | 750W                                 |
| Dikiş Çenesi Boyu    | 430mm                                |
| Çalışma Alanı Ölçüsü | 440x390x160h                         |
| İşlem Süresi         | 20 - 40 saniye                       |

**Standart Özellikler**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Kontrol Paneli     | Elektromekanik                                 |
| Çalışma Yüksekliği | Hazne iç plakaları ile ayarlanabilir           |
| Vakum              | Otomatik. Zaman kontrollü                      |
| Dikiş              | 6mm çift dikiş teli                            |
| Güvenlik           | Termal aşırı akım koruması<br>Acil stop butonu |

**Opsiyonel Özellikler**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Çalışma Gerilimi      | 380V AC |
| Gaz Ünitesi           |         |
| Torba Fazlalığı Kesme |         |