

**ELEPHANT VPM20 2X****Dimensions**

A	1630
B	620
H	1600
H1	1125
Weight	374 Kg.

**Technical Specifications**

Machine Type	Vertical
Body Work	Stainless steel
Chamber	Cast aluminium
Lid	Cast aluminium with tempered siph glass
Number of Chamber	2
Operation Voltage	380V AC 50 Hz. (220V optional)
Power Consumption	2500 VA
Pump Capacity	100 m <sup>3</sup> /h oil lubricated
Rated Power for Pump	1500W
Seal Length	2x 610mm
Distance Between Seal Bear	110 - 690mm
Dimensions of Work Area	690x540x260h
Cycle Time	20 - 40 sec

**Standard Specifications**

Command Board	Electromechanical
Work Table	Adjustable height with sliding vertically
Vacuum Creation	Automatic. Electronic timer controlled
Seal	2x6mm sealing wire (double protection)
Packing	With molds or stand up pouches
Safety	Thermal overload protection Stop button for full cycle interrupt

**Optional Specifications**

Inert Gas Flush
Cut Off Sealing Wire
Additional Second Sealing Beam

**Ölçüler**

A	1630
B	620
H	1600
H1	1125
Ağırlık	374 Kg.

**Teknik Özellikler**

Makine Tipi	Dikey
Dış Gövde	Paslanmaz çelik
Hazne	Alüminyum döküm
Kapak	Alüminyum döküm - temper cam pencere
Hazne Sayısı	2
Çalışma Gerilimi	380V AC 50 Hz. (220V opsiyonel)
Güç Tüketimi	2500 VA
Pompa Kapasitesi	100 m <sup>3</sup> /h yağ sirkulasyonlu
Pompa Motor Gücü	1500W
Dikiş Çenesi Boyu	2x 610mm
Dikiş Çenesi - Tabla Arası Mesafesi	110 - 690mm
Çalışma Alanı Ölçüsü	690x540x260h
İşlem Süresi	20 - 40 saniye

**Standart Özellikler**

Kontrol Paneli	Elektromekanik
Çalışma Tablası	Yüksekliği ayarlanabilir
Vakum	Otomatik. Zaman kontrollü
Dikiş	6mm çift dikiş teli
Ambalaj	Kalıplar kullanarak veya oturan torbalarla
Güvenlik	Termal aşırı akım koruması Acil stop butonu

**Opsiyonel Özellikler**

Gaz Ünitesi
Torba Fazlalığı Kesme
İlave İkinci Dikiş Çenesi